

## 阻燃增塑剂

### WSFR-TPP

---

产品名:	WSFR-TPP
化学名:	磷酸三苯酯
CAS 号:	115-86-6

#### 典型特性:

磷含量 (wt, %)	9.5 (理论)
熔点 (°C)	48-50

#### 质量标准:

外观	白色片状固体
色泽 (APHA)	≤80
酸值 (mg KOH/g)	≤0.1
水份 (wt.%)	≤0.1
密度 (50°C, g/cm <sup>3</sup> )	1.200±0.010
游离酚 (ppm)	≤200
含量 (%)	≥99.0

#### 用途:

WSFR-TPP 为添加型阻燃增塑剂，具有良好的透明性、柔软性以及抗菌性，具有耐水、耐油、电绝缘性好和相容性好等优点。可作为硝酸纤维素、三乙酸甘油酯薄脂和软片、硬质聚氨酯泡沫、酚醛树脂、以及 PPO 等工程塑料的阻燃增塑剂。

#### 包装:

牛皮纸装（内衬黑塑料袋），净重 25 公斤。

#### 联系方式:

浙江万盛股份有限公司

邮箱: [sales@ws-chem.com](mailto:sales@ws-chem.com) 电话: 0576-85322966

网站: [www.ws-chem.com](http://www.ws-chem.com) 传真: 0576-85322977

地址: 浙江省临海市两水开发区（聚景路 8 号）邮编: 317000