

## 阻燃增塑剂

### WSFR-TXP

产品名: WSFR-TXP  
化学名: 磷酸三(二甲苯)酯

#### 典型特性:

磷含量 (wt. %) 7.6 (理论)

#### 质量标准:

外观	无色至黄色透明液体
色泽 (APHA)	≤200
酸值 (mg KOH/g)	≤0.1
水份 (wt. %)	≤0.1
粘度 (25°C, mPa·s)	105-145
密度 (25°C, g/cm <sup>3</sup> )	1.145±0.010

#### 用途:

WSFR-TXP 为添加型磷酸酯类阻燃增塑剂, 具有较低的挥发性、良好的耐水性、优异的润滑性和高热稳定性等优点。可作为聚氯乙烯、纤维素的增塑剂以及抗燃汽轮机油的液压油和润滑剂的抗磨添加剂。

#### 包装:

铁桶包装, 净重 230 公斤。

#### 联系方式:

浙江万盛股份有限公司

邮箱: [sales@ws-chem.com](mailto:sales@ws-chem.com) 电话: 0576-85322966

网站: [www.ws-chem.com](http://www.ws-chem.com) 传真: 0576-85322977

地址: 浙江省临海市两水开发区(聚景路8号) 邮编: 317000