

## 磷酸酯阻燃剂

### WSFR-660

产品名: WSFR-660  
化学名: 氯代烷基磷酸酯混合物

#### 典型特性:

磷含量 (wt. %)  $\geq 8.5$  (理论)  
氯含量 (wt. %)  $\geq 39.0$  (理论)

#### 质量标准:

外观 无色至淡黄色透明液体  
色泽 (APHA)  $\leq 100$   
气味 轻微  
酸值 (mg KOH/g)  $\leq 0.1$   
水份 (wt.%)  $\leq 0.1$   
密度 (25°C, g/cm<sup>3</sup>)  $1.40 \pm 0.01$   
粘度 (25°C, mPa·s) 150-250

#### 用途:

WSFR-660 是高效的添加型磷酸酯阻燃剂, 具有优良的水解稳定性以及低廉的成本等优点。可作为, 软性聚氯乙烯、环氧树脂、酚醛树脂及各种纤维等材料的阻燃剂; 聚氨酯条状、块状、高回弹、模塑泡沫的阻燃剂。

#### 包装:

铁桶包装, 净重 250 公斤。

#### 联系方式:

浙江万盛股份有限公司

邮箱: [sales@ws-chem.com](mailto:sales@ws-chem.com) 电话: 0576-85322966

网站: [www.ws-chem.com](http://www.ws-chem.com) 传真: 0576-85322977

地址: 浙江省临海市两水开发区 (聚景路 8 号) 邮编: 317000