

## 磷酸酯阻燃剂

### WSFR-690

产品名: WSFR-690  
化学名: 氯代烷基磷酸酯混合物

#### 典型特性:

磷含量 (wt. %) 7.9 (理论)  
氯含量 (wt. %) 42.8 (理论)

#### 质量标准:

外观 无色至淡黄色透明液体  
色泽 (APHA)  $\leq 100$   
酸值 (mg KOH/g)  $\leq 0.5$   
水份 (wt. %)  $\leq 0.2$   
比重 (25°C, g/cm<sup>3</sup>) 1.455±0.005  
粘度 (25°C, mPa·s) 1300-1800

#### 用途:

WSFR-690 是优良的复合型磷酸酯阻燃剂, 具有高稳定性、低黄芯性等优点。可作为聚氨酯泡沫塑料等材料的阻燃剂, WSFR-690 可满足如下阻燃标准:

- ▶ 加州TB 117、UL94 HF-1、FMVSS 302
- ▶ BS 5852 Crib 5
- ▶ DIN 75200 ▶ CSE RF4 Class 1

#### 包装:

铁桶包装, 净重 300 公斤。

#### 联系方式:

浙江万盛股份有限公司

邮箱: [sales@ws-chem.com](mailto:sales@ws-chem.com) 电话: 0576-85322966

网站: [www.ws-chem.com](http://www.ws-chem.com) 传真: 0576-85322977

地址: 浙江省临海市两水开发区(聚景路8号) 邮编: 317000