

磷酸酯阻燃剂

WSFR-780LS

产品名: WSFR-780LS
化学名: 卤代烷基磷酸酯混合物

典型特性:

磷含量 (wt. %)	8.3 (理论)
氯含量 (wt. %)	26 (理论)
溴含量 (wt. %)	9.8 (理论)
羟值 (mgKOH/g)	46±2

质量标准:

外观	无色至淡黄色透明液体
色泽 (APHA)	≤200
酸值 (mg KOH/g)	≤0.2
水份 (wt. %)	≤0.2
密度 (25°C, g/cm ³)	1.350±0.010
粘度 (25°C, mPa·s)	300-500

用途:

WSFR-780LS 是高效的反应型卤代磷酸酯阻燃剂, 具有很好的抗黄芯性能, 可作为聚氨酯软泡等材料的阻燃剂。WSFR-780LS 能满足如下阻燃标准:

- ▶ 加州TB 117、UL94 HF-1、FMVSS 302
- ▶ BS 5852 Crib 5
- ▶ DIN 75200 ▶ CSE RF4 Class 1

包装:

铁桶包装, 净重 250 公斤; 或 IBC 桶包装, 净重 1500 公斤。

联系方式:

浙江万盛股份有限公司

邮箱: sales@ws-chem.com 电话: 0576-85322966

网站: www.ws-chem.com 传真: 0576-85322977

地址: 浙江省临海市两水开发区 (聚景路 8 号) 邮编: 317000